



2022

## BLACK CRYSTAL Classic A

Сплит-системы серии BLACK CRYSTAL Classic A отличаются эксклюзивным дизайнерским решением — смелым и одновременно строгим. Внутренний блок кондиционера выполнен в глубоком глянцевом черном цвете. Стильный эргономичный пульт дистанционного управления в специальном лимитированном исполнении Black edition идеально сочетается с цветом внутреннего блока кондиционера.

Кондиционеры BLACK CRYSTAL Classic A оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO-Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.

Все модели серии BLACK CRYSTAL Classic A оснащены 5-скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха — от слабого дуновения до мощного потока, спо-

собного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.

За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Silver Ion фильтр, фотокаталитический фильтр.

Модели серии BLACK CRYSTAL Classic A имеют возможность управления кондиционером с помощью Wi-Fi модуля (не входит в комплектацию, приобретается отдельно).



### ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ КЛАССА А

Все настенные сплит-системы имеют энергоэффективность класса А (по нормам ЕАС) А, что обеспечивает экономичность и одновременно высокую производительность кондиционера.



### WI-FI УПРАВЛЕНИЕ (опция)

Возможность управления сплит-системой через Wi-Fi, при подключении специального модуля (опция).



### 3D ULTRA HI DENSITY ФИЛЬТР

3D ULTRA HI DENSITY ФИЛЬТР — это противопылевой фильтр высокой степени очистки нового поколения.



### ФИЛЬТР SILVER ION

Воздушный поток, проходя через данный фильтр, очищается с помощью ионов серебра, которые уничтожают микробы и бактерии.



### 4D AUTO-AIR

Благодаря функции 4D AUTO-Air происходит управление подачей воздуха в четырех направлениях, что повышает удобство и комфорт для пользователя.



### НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

С помощью функции QUIET на пульте дистанционного управления легко настроить работу блока в режиме с самым низким уровнем шума.



### 5 СКОРОСТЕЙ ВЕНТИЛЯТОРА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

Внутренние блоки оснащены современными мультискоростными вентиляторами, что дает пользователю возможность настроить максимально комфортную скорость потока охлажденного воздуха.



**РАБОТА ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ ДО -40 °C**  
Работа на охлаждение при низких температурах наружного воздуха до -40 °C (при установке зимнего комплекта)



### MIRAGE-ДИСПЛЕЙ

Благодаря функции MIRAGE-дисплей, когда кондиционер находится в выключенном состоянии, дисплей не виден на передней панели. Это создает более современный и стильный вид передней панели блока.



### РЕЖИМ SMART

Автоматический выбор режима, исходя из необходимости поддержания целевой температуры в помещении в пределах 22–26 °C, с минимальным энергопотреблением.



### ФУНКЦИЯ I FEEL

Температурный датчик в пульте дистанционного управления позволяет более точно поддерживать температуру в помещении непосредственно в месте нахождения людей.



### ОДНОСЛОЙНАЯ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ КОМПРЕССОРА

Все наружные блоки серии BLACK CRYSTAL Classic A имеют однослойную шумоизоляцию компрессора.



### ЗАЩИТНАЯ НАКЛАДКА НА ВЕНТИЛИ НАРУЖНОГО БЛОКА

Сплит-системы Hisense поставляются с защитной накладкой на вентили наружного блока. Это предотвращает воздействие атмосферных осадков на важные соединения и увеличивает надежность работы.



### ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР

Эффективно разрушает молекулы химических соединений, запахов, а также вирусы, бактерии, споры грибов и другие загрязнители органического происхождения.

Параметр / Серия	BLACK CRYSTAL CLASSIC A		
Модель, внутренний блок	AS-07HW4SYDTG035BG	AS-10HW4SYDTG5BG	AS-13HW4SVDTG5BG
Модель, наружный блок	AS-07HW4SYDTG035BW	AS-10HW4SYDTGW	AS-13HW4SVDTGW
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1		
Холодопроизводительность, кВт	2,10	2,70	3,70
Теплопроизводительность, кВт	2,20	2,75	3,75
Номинальный ток (охлажд./нагрев), А	2,90 / 2,70	3,80 / 3,40	5,00 / 4,60
Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт	654 / 610	840 / 755	1152 / 1037
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд.)	3,21 / A	3,21 / A	3,21 / A
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев)	3,61 / A	3,64 / A	3,62 / A
Расход воздуха внутр. блока, м³/ч	350/380/400/460/500	350/380/460/500/600	350/380/460/500/600
Уровень шума внутр. блока, дБ(А)	26/26,5/29/33/36	31/31,5/34/37/37,5	32/32,5/34/36,5/37
Уровень шума наруж. блока, дБ(А)	51,0	50,5	50,5
Осушение, л/ч	0,80	0,90	1,50
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение)	+21 °C ~ +43 °C		
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев)	-10 °C ~ +24 °C		
Тип хладагента / Заводская заправка, кг	R410a/0,53	R410a/0,68	R410a/0,85
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м	20	20	20
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	880×275×207	880×275×207	880×275×207
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВ×Г), мм	930×335×260	930×335×260	930×335×260
Размеры наружного блока (Ш×В×Г), мм	660×482×240	660×482×240	715×482×240
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВ×Г), мм	780×530×315	780×530×315	830×530×315
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	7,0 / 8,5	8,0 / 10,0	8,4 / 10,0
Вес нетто/брутто наружного блока, кг	21,5 / 23,0	24,0 / 26,0	27,0 / 29,5
Максимальная длина труб, м	15	20	20
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м	8	8	8

## МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ HISENSE 2022

### Инверторная сплит-система с функцией притока и очистки свежего воздуха

AIR SENSATION SUPERIOR DC Inverter



### Бытовые сплит-системы инверторного типа

VISION SUPERIOR DC Inverter



LUX DESIGN SUPER DC Inverter




EXPERT PRO DC Inverter



Premium DESIGN SUPER DC Inverter



RED CRYSTAL SUPER DC Inverter



CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter



BLACK CRYSTAL DC Inverter



SILVER CRYSTAL DC Inverter



ZOOM DC Inverter



SMART DC Inverter



### Бытовые сплит-системы классического типа

NEO Premium Classic A



BLACK CRYSTAL Classic A



NEO Classic A



BASIC A



### Мульти сплит-системы

Внутренние блоки настенного типа Premium FREE Match DC Inverter



Внутренние блоки кассетного типа FREE Match DC Inverter



SMART FREE Match DC Inverter




Внутренние блоки консольного типа FREE Match DC Inverter



Внутренние блоки канального типа FREE Match DC Inverter



Внутренние блоки напольно-потолочного типа FREE Match DC



Наружные блоки



### Очистители воздуха

ECOLIFE



### Мобильные кондиционеры

Серия W



Серия V



Серия Q




### Полупромышленные сплит-системы HEAVY Classic и HEAVY DC Inverter

Внутренние канальные блоки



Внутренние напольно-потолочные блоки



Внутренние колонные блоки



Внутренние консольные блоки



Внутренние кассетные блоки



Наружные блоки FREE Match / ULTRA Match DC Inverter



Наружные блоки HEAVY Classic и HEAVY DC Inverter



### VRF-системы и центральное кондиционирование

Внутренние блоки VRF-системы



FULL DC Inverter VRF-системы Hi-Flexi серий SX, SIII, WIII



FULL DC Inverter VRF-системы Hi-Smart серии H



Контактная информация

---



---



---

[www.HISENSE-AIR.ru](http://www.HISENSE-AIR.ru)

Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий с целью улучшения качества без уведомления покупателей.